

Tmavé infrazářiče COMPACT ECO

dvoustupňová modulace výkonu FLEXIDRIVE



NOVINKA Dvoustupňová modulace

- Vysoká sálavá účinnost více než 65%
- Funkční design
- Rychlá a snadná montáž
- Žárovzdorné tenkostěnné trubice
- FLEXIDRIVE dvoustupňový výkon
- Dilatační členy každé 2 m, chráněno průmyslovým vzorem
- Speciální strukturovaný hliníkový reflektor s vysokou odrazivostí
- Konektor pro připojení lokální či centrální regulace
- Konektor pro snímání stavu zařízení
- Záruka 5 let

Infrazářiče COMPACT ECO jsou novým a naprosto mimořádným výrobkem v systému vytápění infrazářiči, který spojuje technologii použitou v COMPACT TOP, ale přitom je nabízen za velmi příznivou cenu.

Nízká cena. COMPACT ECO je ideální řešení pro každého, kdo potřebuje ušetřit počáteční investiční náklady a chce přitom využít všech výhod Compactu.

Infrazářiče Compact jsou extrémně jednoduché na montáž. Stačí do sebe pouze zasunout jednotlivé již hotové segmenty a spojit je pěti šrouby a montáž je hotová. Takto snadno smontujete infrazářiče TOP i ECO.

COMPACT ECO		04	06	08
Jmenovitý příkon - G20 (max./min.)	kW	24 / 19	36 / 28	48 / 37
Jmenovitý výkon - G20 (max./min.)	kW	22 / 17	33 / 25	43 / 33
Účinnost spalování	%	90,5	90,5	90,5
Vysálaný výkon - G20 (max./min.)	kW	16 / 13	24 / 19	32 / 25
Účinnost sálání - G20 (max.)	%		80,7	
Třída Nox	mg/kWh		3	
Elektrické krytí	IP		IP20	
Průměr trysek - G20	mm	4	5	6
Tlak na tryse maximální/minimální	mbar		10 / 6	
Elektrický příkon/pracovní napětí	W/V		70/230, 50Hz	
Počet hořáků	ks		1	
Ø sání a odvodu spalin	mm		100	
Průměr připojení plynu			3/4" vnější závit	
Připojený tlak zemního plynu	kPa		1,8 - 4,0 +/- 5	
Akustický tlak - volný prostor	dB		39	
Spotřeba zemního plynu min. / max.	m ³ / h	1,8 / 2,3	2,7 / 3,4	3,5 / 4,6
Hmotnost infrazářiče	kg	87	121	155
Celková délka/výška/šířka	mm	4360/290/600	6320/290/600	8280/290/600